

WASHER HOSE
TUBI IDROPULITRICE

TUBO1H

HOSE 1 WIRE BRAID JET WASH 1SN
TUBO 1 TRECCIA IDROPULITRICE 1SN

Norme - Norma: DIMENSIONS AND TOLLERANCES ACCORDING TO DIN EN 853 1SN



Notes

TUBE:
SYNTHETIC RUBBER, RESISTANT AGAINST
COLD AND HOT WATER
REINFORCEMENT:
ONE BRAID OF HIGH TENSILE STEEL WIRE
COVER:
ABRASION AND OZONE RESISTANT
SYNTHETIC RUBBER.
TEMPERATURE RANGE (MEDIUM):
FROM -10°C TO 155°C

Code Article Codice Articolo	Inside ø ø Interno		ø Braid ø Treccia	ø Out ø Est	W.P. Esercizio		Burst Scoppio	Radius Raggio	Weight Peso	Ferrule Boccola
	Inch/Poll	DN (mm)	mm	mm	bar	psi	bar	mm	Kg/mt	
TUBO041H	1/4	6	10,9	13	250	3625	900	100	0,19	BUS04-B1A04
TUBO051H	5/16	8	12,5	14,7	220	3190	860	115	0,22	BUS05-B1A05
TUBO061H	3/8	10	14,8	16,8	220	3190	720	125	0,28	BUS06-B1A06
TUBO081H	1/2	12	17,9	20	220	3190	640	180	0,36	BUS08-B1A08
TUBO101H	5/8	16	21	23,2	130	1885	520	200	0,42	BUS10-B1A10

Note

SOTTOSTRATO:
GOMMA SINTETICA RESISTENTE ALL'AZIONE
DELL'ACQUA CALDA E FREDDA
RINFORZO:
UNA TRECCIA DI ACCIAIO AD ALTA TENACITÀ
COPERTURA:
GOMMA SINTETICA RESISTENTE
ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO E AGLI AGENTI
ATMOSFERICI;
RANGE DELLE TEMPERATURE (FLUIDO):
DA -10 A +155°C