

WASHER HOSE  
TUBI IDROPULITRICE

## TUBO2H

HOSE 2 WIRE BRAIDS JET WASH 2SN  
TUBO 2 TRECCE IDROPULITRICE 2SN

Norme - Norma: DIMENSIONS AND TOLLERANCES ACCORDING TO DIN EN 853 2SN



### Notes

TUBE:  
SYNTHETIC RUBBER, RESISTANT AGAINST  
COLD AND HOT WATER  
REINFORCEMENT:  
TWO BRAID OF HIGH TENSILE STEEL WIRE  
COVER:  
ABRASION AND OZONE RESISTANT  
SYNTHETIC RUBBER.  
TEMPERATURE RANGE (MEDIUM):  
FROM -10°C TO 155°C

| Code Article<br>Codice Articolo | Inside ø<br>ø Interno |         | ø Braid<br>ø Treccia | ø Out<br>ø Est | W.P.<br>Esercizio |      | Burst<br>Scoppio | Radius<br>Raggio | Weight<br>Peso | Ferrule<br>Boccola |
|---------------------------------|-----------------------|---------|----------------------|----------------|-------------------|------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
|                                 | Inch/Poll             | DN (mm) | mm                   | mm             | bar               | psi  | bar              | mm               | Kg/mt          |                    |
| TUBO042H                        | 1/4                   | 6       | 12,4                 | 14,4           | 400               | 5800 | 1600             | 100              | 0,31           | BUS04-B2A04        |
| TUBO052H                        | 5/16                  | 8       | 14                   | 16             | 400               | 5800 | 1400             | 115              | 0,37           | BUS05-B2A05        |
| TUBO062H                        | 3/8                   | 10      | 16,4                 | 18,4           | 400               | 5800 | 1320             | 125              | 0,44           | BUS06-B2A06        |
| TUBO082H                        | 1/2                   | 12      | 19,4                 | 21,4           | 400               | 5800 | 1100             | 180              | 0,56           | BUS08-B2A08        |

### Note

SOTTOSTRATO:  
GOMMA SINTETICA RESISTENTE ALL'AZIONE  
DELL'ACQUA CALDA E FREDDA  
RINFORZO:  
DUE TRECCE DI ACCIAIO AD ALTA TENACITÀ  
COPERTURA:  
GOMMA SINTETICA RESISTENTE  
ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO E AGLI AGENTI  
ATMOSFERICI;  
RANGE DELLE TEMPERATURE (FLUIDO):  
DA -10 A +155°C